

REPARING MORTAR WP - F

www.kafsazi.com info@kafsazi.com

WECER
Dry mixture mortar & Concrete Additives

عایق رطوبتی فلکس WECER WP - F

ملاتی پایه سیمانی، ضد آب، انعطاف پذیر و تک جزئی اصلاح شده با پلیمر، که برای ضد آب کردن سطوح مختلف مناسب می‌باشد. این محصول را می‌توان جایگزین خوبی برای قیرگونی با مزیت‌های بیشتر دانست.

موارد استفاده :

- عایق کردن سرویس بهداشتی (حمام، توالت)
- عایق کردن استخر های آب و حوضچه ها
- عایق کردن پشت بام، بالکن و ...
- عایق کردن پشت دیوارهای ساختمان که در معرض باران هستند.

مزایا :

- تراوا در برابر بخار آب
- قدرت چسبندگی بالا
- انعطاف‌پذیری پایدار
- مناسب برای ضد آب کردن حوض‌ها، استخرهای شنا، تونل‌ها و غیره
- مناسب برای ضد آب کردن سطوحی که در معرض فشار آب قرار دارند.
- دارای قابلیت ترمیم و محافظت از سطوحی که در معرض گرما و سرما هستند.
- با کارایی بسیار بالا

مشخصات فنی :

ظاهر: پودر خاکستری / سفید
بازدهی تقریبی: ۱ کیلوگرم در هر مترمربع
دمای محیط در زمان کار: بین ۸+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
مقاومت گرمایشی و سرمایشی: بین ۱۵– تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
ضخامت مناسب اجرایی: بین ۱ تا ۳ میلیمتر
ابزار اجرایی: قلم مو، پیستوله

نحوه آماده سازی عایق رطوبتی فلکس :

- به میزان یک پیمانه آب، دو پیمانه پودر در ظرفی ریخته و با دست یا همزن مکانیکی آنقدر مخلوط نمائید تا خمیزی یکنواخت بدست آید. ۵ دقیقه منتظر بمانید و مجدداً خمیر را هم بزنید.
- زمانی که سطح خشک است با استفاده از یک برس صاف ، لایه ای را روی آن اجرا کنید .
- برای پر کردن مخازن آب حداقل بایستی ۷ روز صبر کنید .