چسب کاشی نرمال WECER NORMAL TILE ADHESIVE

این محصول بر پایه سیمان می باشد که از سنگدانه‌های سیلیسی، افزودنی های هیدرولیکی که چسبندگی و کارایی بالایی را ایجاد می‌نماید تشکیل گردیده است. این چسب کاشی به لحاظ دانه بندی و چسبندگی بالا برای کاشی کردن کف و دیوارهای داخل ساختمان مناسب می باشد.

کاربرد :

- مناسب برای چسباندن کاشی و سرامیک با میزان جذب آب متوسط و بالا
- مناسب برای استفاده در داخل ساختمان
- مناسب برای استفاده در کف و دیوار ساختمان
- مناسب برای چسباندن کاشی‌های با میزان جذب متوسط و بالا

مشخصات فنی :

حالت فیزیکی: پودر خاکستری / سفید
چگالی ظاهری پودر : ۰،۲ ± ۱،۶ گرم بر سانتیمتر مکعب
چگالی خمیر چسب : ۰،۲ ± ۱،۸ گرم بر سانتیمتر مکعب
مقدار زمان تنظیم کاشی : حدود ۳۰ دقیقه (با توجه به شرایط آب و هوا)
مقدار زمان نگهداری خمیر: حدود ۲ ساعت (با توجه به شرایط آب و هوا)
بازدهی تقریبی: ۳-۴ کیلوگرم در هر مترمربع
دمای محیط در زمان اجرا: بین ۸+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
ضخامت مناسب اجرایی: بین ۲ تا ۸ میلیمتر
طبقه بندی UNE-EN ۱۲۰۰۴ : مطابق با C1

هشدار ها و توصیه ها :

- این محصول قابل اجرا در دمای زیر ۱+ درجه سانتیگراد و دمای بالای ۳۰+ درجه سانتیگراد نمی باشد.
- زمانی که خطر سرما، باران، باد قوی یا نور مستقیم خورشید وجود دارد از اجرای این محصول اجتناب شود.
- در مناطقی که آب ممکن است جمع شود محصول کارایی ندارد.
- بستر کار باید محکم، تمیز و عاری از هر گونه کثیفی، چربی و گرد و خاک باشد.
- بستر را قبل از کاشی کاری غرقاب نمایید تا خمیر چسب رطوبت خود را به بستر منتقل نکند.

نحوه آماده سازی چسب کاشی :

- به میزان یک پیمانه آب، چهار پیمانه پودر در ظرفی ریخته و با دست یا همزن مکانیکی آنقدر مخلوط نمائید تا خمیری یکنواخت بدست آید. ۵ دقیقه منتظر بمانید و مجدداً خمیر را هم بزنید.
- خمیر را با ماله‌ای روی سطح مورد نظر به ضخامت حداکثر ۲ میلیمتر اجرا کنید. خمیر را با ماله دندانه‌دار پخش کنید تا ضخامت آن تنظیم شود.
- کاشی را روی خمیر قرار داده، فشار دهید و کمی بچرخانید تا مطمئن شوید که چسب با سطح کاملاً در تماس است.