TILE ADHESIVE SPECIAL

www.kafsazi.com info@kafsazi.com

WECER
Dry mixture mortar & Concrete Additives

چسب کاشی ویژه WECER SPECIAL TILE ADHESIVE

این محصول تولید شده با فرمولاسیون و پلیمرهای شرکت WACKER آلمان بر پایه سیمان می باشد که از سنگدانه‌های خاص، مواد افزودنی و رزین‌های ترکیبی که چسبندگی و کارایی بالایی را ایجاد می نماید، تشکیل گردیده است. این محصول با کارایی بالا، مناسب برای کاشی کردن سرامیک های پرسلانی با میزان جذب بسیار پایین، استخرهای شنا، بسترهایی که در تماس با آب هستند و همچنین کار بر روی پنل‌های گچی پیشنهاد می گردد.

کاربرد :

- مناسب برای کاشی کاری در استخر، سرویس های بهداشتی و ...
- مناسب برای چسباندن کاشی‌های با میزان جذب متوسط و پایین
- مناسب برای چسباندن کاشی‌ها بر روی گچبرگ
- مناسب برای استفاده در داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای استفاده در کف و دیوار ساختمان
- مناسب برای چسباندن کاشی و سرامیک با میزان جذب آب کم، متوسط و بالا

مشخصات فنی :

حالت فیزیکی: پودر خاکستری / سفید
چگالی ظاهری پودر : ۰،۲ ± ۱،۶ گرم بر سانتیمتر مکعب
چگالی خمیر چسب : ۰،۲ ± ۱،۸ گرم بر سانتیمتر مکعب
مقدار زمان تنظیم کاشی : حدود ۳۰ دقیقه (با توجه به شرایط آب و هوا)
مقدار زمان نگهداری خمیر: حدود ۲ ساعت (با توجه به شرایط آب و هوا)
بازدهی تقریبی: ۳-۴ کیلوگرم در هر مترمربع
دمای محیط در زمان کار: بین ۸+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
ضخامت مناسب اجرایی: بین ۲ تا ۸ میلیمتر
طبقه بندی UNE-EN ۱۲۰۰۴ : مطابق با C2T

هشدار ها و توصیه ها :

- این محصول قابل اجرا در دمای زیر ۱+ درجه سانتیگراد و دمای بالای ۳۰+ درجه سانتیگراد نمی باشد.
- زمانی که خطر سرما، باران، باد قوی یا نور مستقیم خورشید وجود دارد از اجرای این محصول اجتناب شود.
- در مناطقی که آب ممکن است جمع شود محصول کارایی ندارد.
- بستر کار باید محکم، تمیز و عاری از هر گونه کثیفی، چربی و گرد و خاک باشد.
- بستر را قبل از کاشی کاری غرقاب نمایید تا خمیر چسب رطوبت خود را به بستر منتقل نکند.

نحوه آماده سازی چسب کاشی :

- به میزان یک پیمانه آب، چهار پیمانه پودر در ظرفی ریخته و با دست یا همزن مکانیکی آنقدر مخلوط نمائید تا خمیری یکنواخت بدست آید. ۵ دقیقه منتظر بمانید و مجدداً خمیر را هم بزنید.
- خمیر را با ماله‌ای روی سطح مورد نظر به ضخامت حداکثر ۲ میلیمتر اجرا کنید. خمیر را با ماله دندانه‌دار پخش کنید تا ضخامت آن تنظیم شود.
- کاشی را روی خمیر قرار داده، فشار دهید و کمی بچرخانید تا مطمئن شوید که چسب با سطح کاملاً در تماس است.